

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Für WEPP 7021100 AC-Leckstop komplett und WEPP 7020100 AC-Leckstop und Indikator

Folgende Produkte werden für eine Absicherung der Klimaanlage benötigt:



oder



mit



WEPP 7021100 AC-Leckstop Komplett zum Abdichten von Undichtigkeiten bei Verdampfern, Kunststoff- und Gummiteilen.

WEPP 7020100 AC-Leckstop und Indikator zum Abdichten von Undichtigkeiten bei Kunststoff- und Gummiteilen. Enthält zusätzlich einen UV-Leckintikator.

WEPP 1701 AC-Aerosol-Adapter zum Einbringen der WEPP Klimaprodukte in die Klimaanlage.

Bitte vor dem Einsatz von WEPP Leckstop Produkten, die Klimaanlage den Herstellerangaben gemäß befüllen. Dose mehrere Sekunden gut schütteln! Nach dem Befüllen der Klimaanlage den Motor starten und die Klimaanlage auf maximale Kühlleistung stellen. Das WEPP Klimaprodukt mit Hilfe des WEPP 1701 AC- Aerosol-Adapter



mit dem Niederdruckanschluß der Klimaanlage sicher verbinden. Dann die Ventilöffnungsschraube in das Dosenventil eindrehen. Die Dose daraufhin möglichst mit dem Ventil nach unten halten.

Auf Grund der Druckunterschiede zwischen Dose und Klimaanlage wird das Klimaprodukt nach ca. 2-3 Minuten in die Klimaanlage eingebracht.

Den Adapter von der Klimaanlage und Dose abschrauben und bis zur nächsten Anwendung sicher verwahren.